



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ SUPER DEEP PENETRATING GROUND

Дата оновлення: 10/01/2023

[Підготовлено відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 від 18 червня 2020 року, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 щодо REACH]

РОЗДІЛ 1: ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/СУМІШІ ТА КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА.

1.1. Ідентифікатор продукту.

SUPER DEEP PENETRATING GROUND.

UFI: CN40-9001-2000-JMKH

1.2. Відповідні ідентифіковані способи використання речовини або суміші та нерекомендовані способи використання.

Визначене використання: Ґрунтовка, що використовується в будівництві для професійного використання.

Нерекомендоване використання: Не поєднуйте з іншими продуктами. Нічим, окрім рекомендованих.

1.3. Відомості про постачальника паспорту безпеки.

Виготовлено на запит власника торгової марки IGOCHEM™, компанії IGOSA Sp. z o. o.

Адреса: Gliwicka 3, 40-079 Катовіце, Польща

Тел.: +48 (32) 131 48 93

Електронна пошта: info@igochem.com

1.4. Номер телефону для екстрених випадків.

112 (загальний номер екстреної допомоги), 998 (пожежна служба), 999 (невідкладна медична допомога)

РОЗДІЛ 2: ВИЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ.

2.1. Класифікація речовини або суміші. (відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008)

Продукт класифікується як небезпечна суміш.

Негативний вплив на здоров'я людини: категорія сенсibilізації шкіри 1 (Skin Sens. 1).
H317 Може спричинити алергічну реакцію шкіри.

Шкідливий вплив на навколишнє середовище: не застосовується.

2.2. Елементи маркування.

Піктограми небезпеки:



Сигнальне слово:



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ SUPER DEEP PENETRATING GROUND

Дата оновлення: 10/01/2023

УВАГА

Записи про небезпеку:

H317 Може спричинити алергічну реакцію шкіри.

EUN208 Містить: 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он. Може спричинити алергічну реакцію.

Містить: реакційну суміш 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1) (CAS: 55965-84-9).

Застереження:

P102 Зберігати у недоступному для дітей місці.

Профілактика:

P261 Уникайте вдихання пилу/димув/газу/туману/парів/аерозолів.

P280 Використовуйте захисні рукавички/захисний одяг/захист для очей/захист для обличчя.

Відповідь:

P302 + P352 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води.

P333 + P313 У разі подразнення шкіри або висипу: зверніться за медичною допомогою/консультацією.

2.3. Інші загрози.

На основі наявних даних робиться висновок, що продукт не відповідає критеріям PBT або vPvB та не містить жодних речовин з властивостями, що порушують роботу ендокринної системи.

РОЗДІЛ 3: СКЛАД / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ.

3.1. Речовини.

Цей продукт являє собою суміш речовин, перелічених нижче, та інших, які відповідно до законодавства Європейського Союзу та національних вимог не потребують переліку в цьому розділі паспорту безпеки.

3.2. Суміші.

	1,2-бензізотіазол-3(2H)-он*	Реакційна суміш 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1)*
Вміст % (м/м)	< 0,01	0,002



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ
SUPER DEEP PENETRATING GROUND

Дата оновлення: 10/01/2023

Класифікація (Регламент № 1272/2008)	Гостра токсичність, категорія 4, H302; Гостра токсичність, категорія 2, H330; Подразнення шкіри, категорія 2, H315; Пошкодження очей. 1, H318; Чутливість шкіри 1, H317; Гостра токсичність для водних організмів 1, H400; Хронічна токсичність для водних організмів 2, H411;	Гостра токсичність, категорія 3, H301; Гостра токсичність, категорія 2, H330; Гостра токсичність, категорія 2, H310; Подразнення шкіри 1C, H314; Пошкодження очей. 1, H318; Шкірна чутливість 1A, H317; Гостра токсичність для водних організмів, категорія 1, H400 (M = 100); Хронічна токсичність для водних організмів 1, H410 (M = 100); EUH071
Ім'я та реєстраційний номер	Дані недоступні	Звільнено від регулювання REACH
№ ЄС	220-120-9	Дані недоступні
Номер CAS	2634-33-5	55965-84-9
Індексний номер	613-088-00-6	613-167-00-5
Назва INCI	Дані недоступні	Дані недоступні
Інші способи ідентифікації:	Дані недоступні	Дані недоступні
Визначення продукту:	Дані недоступні	Дані недоступні
Коментарі	Дані недоступні	Дані недоступні

*Критичні межі концентрації та розрахункова гостра токсичність були визначені:

- 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он

Чутливість шкіри 1; H317: $C \geq 0,05\%$

- Реакційна суміш 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1)

Шкірна чутливість 1A; H317 $C \geq 0,0015\%$

Подразнення очей, категорія 2; H319: $0,06\% \leq C < 0,6\%$

Подразнення шкіри, категорія 2; H315: $0,06\% \leq C < 0,6\%$

Подразнення шкіри 1C; H314: $C \geq 0,6\%$

Пошкодження очей 1, H318 $C \geq 0,6\%$

Оцінка гострої токсичності: Гостра інгаляційна токсичність (пил/туман): 0,31 мг/л

Значення H-фраз наведено в розділі 16 паспорта безпеки.



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ SUPER DEEP PENETRATING GROUND

Дата оновлення: 10/01/2023

РОЗДІЛ 4: ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ.

4.1. Опис заходів першої медичної допомоги.

Інгаляція: За нормальних умов зберігання та використання продукт не становить небезпеки. Якщо людина відчуває нездужання, виведіть її на свіже повітря та забезпечте їй зручне положення для відпочинку.

дихання. Якщо симптоми не зникають, зверніться до лікаря.

Контакт зі шкірою: Промийте забруднену шкіру великою кількістю води. Зніміть забруднений одяг та взуття. У разі виникнення симптомів зверніться за медичною допомогою. Виперіть одяг перед повторним використанням.

Контакт з очима: Негайно промийте великою кількістю води, періодично піднімаючи верхню або нижню повіку. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є. Продовжуйте промивання протягом щонайменше 15 хвилин. Негайно зверніться за медичною допомогою.

Споживання: Зверніться за медичною допомогою. Прополощіть рот водою. Не давайте нічого через рот. Виведіть потерпілого на свіже повітря та забезпечте йому спокій у зручному для дихання положенні. Не викликайте блювоту, якщо це не призначено медичним персоналом.

Захист працівників, що надають першу медичну допомогу: Ви не повинні вживати жодних дій, які можуть становити ризик для когось, якщо ви не пройшли належного навчання.

Захист працівників, що надають першу медичну допомогу: Ви не повинні вживати жодних дій, які можуть становити ризик для когось, якщо ви не пройшли належного навчання.

4.2. Найважливіші гострі та відстрочені симптоми та наслідки впливу.

Інгаляція: Дані недоступні.

Контакт зі шкірою: Викликає сильні опіки шкіри.

Контакт з очима: Спричиняє серйозне пошкодження очей.

Споживання: Дані недоступні.

4.3. Показання щодо будь-якої негайної медичної допомоги та спеціального лікування потерпілої особи.

Лікувати симптоматично. У разі проковтування або вдихання великої кількості негайно зверніться до спеціаліста з лікування отруєнь.

РОЗДІЛ 5: ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ.

5.1. Вогнегасні засоби.



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ SUPER DEEP PENETRATING GROUND

Дата оновлення: 10/01/2023

Гасити пожежі вогнегасними засобами, відповідними для речовин, що горять. Непридатні вогнегасні засоби: невідомі.

5.2. Особливі небезпеки, що виникають від речовини або суміші.

У вогні або при нагріванні відбудеться підвищення тиску, і контейнер може вибухнути. Небезпечні продукти термічного розкладу: вуглекислий газ, чадний газ, оксиди азоту (NOx), галогеновані сполуки, оксиди металів, оксиди сірки.

5.3. Інформація для пожежної охорони.

Якщо виникла пожежа, негайно ізолюйте зону, евакуювавши всіх людей з безпосередньої близькості до місця інциденту. Ізолюйте уражену зону та не допускайте до неї сторонніх осіб, які перебувають поруч. Пожежники повинні носити відповідне захисне спорядження та автономний дихальний апарат (АДА) з маскою, що закриває обличчя, та створює позитивний тиск. Основний захист під час хімічних інцидентів забезпечується одягом пожежника (включаючи шоломи, захисне взуття та рукавички), що відповідає європейському стандарту EN 469.

РОЗДІЛ 6: ЗАХОДИ У ВИПАДКОВОМУ ВИКЛИКУ.

6.1 Заходи індивідуальної безпеки, захисне спорядження та порядок дій у надзвичайних ситуаціях.

Для персоналу, який не є працівником аварійних служб: Не вживайте жодних дій, які можуть наразити когось на небезпеку, якщо тільки ви не пройшли належного навчання. Евакуюйте навколишні території. Не дозволяйте доступу зайвому або незахищеному персоналу. Не торкайтеся розлитого матеріалу та не ходіть по ньому. Одягніть відповідні засоби індивідуального захисту.

Для тих, хто надає допомогу: Якщо для очищення розливу потрібен спеціальний одяг, зверніться до інформації у Розділі 8 щодо невідповідних та непридатних матеріалів. Див. також інформацію у розділі «Для персоналу, який не є працівником аварійних служб».

6.2. Заходи охорони довкілля.

Забезпечте надійне зливне отвір. Запобігайте потраплянню в ґрунт, канави, каналізацію, судноплавні канали та/або ґрунтові води. Повідомте відповідні органи у разі забруднення води, ґрунту або повітря.

6.3. Методи та матеріали для запобігання поширенню забруднення та його усунення.

Способи запобігання поширенню зараження: Зупиніть витік, якщо це можливо без ризику. Перемістіть контейнери з місця розливу. Підійдіть до місця витоку з підвітряного боку. Забезпечте безпеку каналізаційних випусків, водопроводів та входів до підвалів та замкнутих просторів.



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ SUPER DEEP PENETRATING GROUND

Дата оновлення: 10/01/2023

Рекомендації щодо усунення забруднення:Змийте розлитий матеріал на очисній станції або продовжуйте згідно з інструкцією. Зберігати розлитий матеріал за допомогою негорючих матеріалів, таких як пісок, земля, вермикуліт або діатомова земля. Помістіть у контейнери та утилізуйте відповідно до місцевих правил. Утилізуйте на ліцензованому підприємстві з утилізації відходів.

Інша інформація, пов'язана з розливом/викидом:Не застосовується.

6.4. Посилання на інші розділи.

Контактна інформація для екстрених випадків – Розділ 1.

Інформація про відповідні засоби індивідуального захисту – Розділ 8.

Інформація про додаткову обробку відходів – розділ 13.

РОЗДІЛ 7: ПОВОДЖЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ РЕЧОВИН І СУМІШЕЙ.

7.1. Запобіжні заходи для безпечного поводження.

Рекомендації щодо безпечного поводження із сумішшю:Використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту (див. Розділ 8). Не вдихайте пари або тумани. Не ковтайте. Зберігайте у недоступному для сторонніх осіб місці. Не допускайте забруднення ґрунту або каналізаційної системи.

Уникайте умов та матеріалів, перелічених у розділі 10. Зберігайте відповідно до рекомендацій, наведених у розділі 7.2. Уникайте утворення статичної електрики. Не використовуйте поблизу джерел займання, відкритого вогню та не паліть.

Рекомендації щодо загальної гігієни праці:Вживання їжі, напоїв та куріння має бути заборонено в місцях зберігання, обробки та обробки цього матеріалу. Мийте руки та обличчя перед їжею, напоями або курінням.

Зніміть забруднений одяг та захисне спорядження перед тим, як заходити до обідніх зон. Див. Розділ 8 для отримання додаткової інформації про захисне спорядження.

7.2. Умови безпечного зберігання, включаючи інформацію про будь-які взаємні незручності.

Зберігати відповідно до місцевих правил за температури від 5 до 30°C. Зберігати в оригінальній упаковці, подалі від сонячних променів; у сухому, прохолодному та добре провітрюваному місці; подалі від несумісних матеріалів (див. розділ 10), їжі та напоїв. Тримати закритим. Тримайте контейнер щільно закритим та герметично запаюним до використання. Відкриті контейнери необхідно повторно закрити та зберігати у вертикальному положенні, щоб запобігти витоку суміші. Не зберігати в немаркованих контейнерах. Використовуйте відповідні контейнери для запобігання забрудненню навколишнього середовища.

7.3. Специфічне кінцеве використання.

Не застосовується.



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ SUPER DEEP PENETRATING GROUND

Дата оновлення: 10/01/2023

РОЗДІЛ 8: КОНТРОЛЬ ВПЛИВУ/ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ.

8.1. Параметри контролю.

Гранично допустимі концентрації:

Гранично допустимі концентрації:

Гранично допустимі концентрації:

НДС, НДСЧ – дані відсутні.

(згідно з Розпорядженням Міністра сім'ї, праці та соціальної політики від 12 червня 2018 року, Збірник законів за 2018 рік, поз. 1286, зі змінами та доповненнями)

Рекомендації щодо процедури контролю вмісту небезпечних компонентів у повітрі:

Постанова Міністра охорони здоров'я від 2 лютого 2011 року про випробування та вимірювання факторів, шкідливих для здоров'я, у робочому середовищі (Законодавчий вісник 2011 р., № 33, ст. 166)

PN-89/Z-01001/06 Захист чистоти повітря. Назви, терміни та одиниці вимірювання. Термінологія для перевірки якості повітря на робочих місцях.

PN Z-04008-7:2002 Захист чистоти повітря. Відбір проб. Принципи відбору проб повітря на робочому місці та інтерпретація результатів.

PN-EN-689: 2002 Повітря на робочих місцях – рекомендації щодо оцінки інгалаційного впливу хімічних речовин шляхом порівняння з граничними значеннями та стратегія вимірювання.

Примітка: Коли концентрація речовини встановлена та відома, засоби індивідуального захисту слід вибирати з урахуванням концентрації речовини, присутньої на даному робочому місці, часу впливу та діяльності, яку виконує працівник. У надзвичайній ситуації, якщо концентрація речовини на робочому місці невідома, слід використовувати засоби індивідуального захисту з найвищим рівнем

рекомендований клас захисту.

Роботодавець зобов'язаний забезпечити, щоб відповідні засоби індивідуального захисту, робочий одяг та взуття мали захисні та функціональні властивості, а також забезпечити їх належне прання, обслуговування, ремонт та дезінфекцію.

Рекомендовані первинні та періодичні огляди працівників повинні проводитися відповідно до Положення Міністра охорони здоров'я та соціального забезпечення від 30 травня 1996 року про проведення медичних оглядів працівників та обсяг профілактичної медичної допомоги.

щодо працівників та медичних довідок, виданих для цілей, зазначених у Трудовому кодексі (Законодавчий вісник № 69/1996, поз. 332, зі змінами, внесеними Законодавчим вісником № 37/2001, поз. 451)

8.2. Контроль експозиції.

Індивідуальні захисні заходи, такі як засоби індивідуального захисту:

Засоби індивідуального захисту, що використовуються, повинні відповідати вимогам Положення Міністра економіки від 21 грудня 2005 року про основні вимоги до засобів індивідуального захисту (Законодавчий вісник № 259, поз. 2173).



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ SUPER DEEP PENETRATING GROUND

Дата оновлення: 10/01/2023

Відповідні технічні захисні заходи: Загальна вентиляція приміщення/витяжна вентиляція. Забезпечити станції для промивання очей у місцях, де відбувається робота з продуктом.

Індивідуальні захисні заходи, такі як засоби індивідуального захисту:

Захист очей або обличчя: У разі потрапляння розпиленних/бризкаючих частинок продукту, одягайте щільно прилягаючі захисні окуляри або захисні окуляри (відповідно до EN 166)

Захист шкіри:

- **Захист рук:** Хімостійкі рукавички слід носити під час роботи з хімічними продуктами, якщо оцінка ризику вказує на необхідність цього (відповідно до EN 374).

- **Інше захисне спорядження:** Засоби захисту тіла слід вибирати залежно від виконуваної діяльності та можливого впливу, наприклад, фартух, захисне взуття, газонепроникний та хімічно стійкий захисний одяг (відповідно до EN 14605 у випадку рідин або EN ISO 13982 у випадку пилу).

Захист дихальних шляхів: Не потрібно за нормальних умов. У разі недостатньої вентиляції, перевищення допустимих значень на робочому місці, надмірного запаху або наявності аерозолю, туману чи диму використовуйте засоби захисту органів дихання, незалежні від циркулюючого повітря або такі, що відповідають стандартам EN14387, засоби захисту органів дихання з фільтром типу А або відповідним складним фільтром (у випадку аерозолю, туману чи диму, наприклад, А-Р2 або АВЕК-Р2).

Загальні рекомендації: Уникайте контакту з очима. Використовуйте відповідно до правил охорони праці та техніки безпеки. Зберігайте подалі від їжі, напоїв та кормів для тварин.

Контроль впливу навколишнього середовища:

Викиди з вентиляційних систем та технологічного обладнання слід контролювати для забезпечення дотримання екологічних норм. У деяких випадках для зниження викидів до прийнятної рівня може знадобитися встановлення скрубєрів диму, фільтрів або конструктивні зміни технологічного обладнання.

РОЗДІЛ 9: ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ.

9.1. Інформація про основні фізичні та хімічні властивості.

Агрегатний стан:	Рідина
Колір:	Білий
Запах:	Характеристика
Температура плавлення/замерзання (°C):	Дані недоступні



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ SUPER DEEP PENETRATING GROUND

Дата оновлення: 10/01/2023

Початкова температура кипіння та діапазон кипіння (°C):	Дані недоступні
Займистість матеріалів:	Дані недоступні
Нижня та верхня межі вибуховості:	Не застосовується
Температура спалаху (°C):	Дані недоступні
Температура самозаймання (°C):	Дані недоступні
Температура розкладання:	Дані недоступні
pH (23°C):	7,5-8,5
Кінематична в'язкість:	Дані недоступні
Розчинність у воді:	Розчинний
Розчинність в інших розчинниках:	Дані недоступні
Коефіцієнт розподілу – н-октанол/вода:	Дані недоступні
Тиск пари:	Дані недоступні
Відносна густина (г/см ³ , 23°C):	приблизно 1,00
Відносна густина пари:	Дані недоступні
Характеристики частинок	Не застосовується

9.2. Інша інформація.

Не застосовується.

РОЗДІЛ 10: СТАБІЛЬНІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ.

10.1. Реакційна здатність.

Компоненти суміші стабільні за нормальних умов.

10.2. Хімічна стабільність.

Суміш стабільна за нормальних умов.

10.3. Можливість небезпечних реакцій.

За рекомендованих умов зберігання та використання небезпечних реакцій не виникне.

10.4. Умови, яких слід уникати.

За низьких температур (нижче 5°C) відбувається незворотна коагуляція полімеру.

10.5. Несумісні матеріали.

Сильні/сильні кислоти, окислювачі, пероксиди.

10.6. Небезпечні продукти розкладу.



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ SUPER DEEP PENETRATING GROUND

Дата оновлення: 10/01/2023

Гази/пари, токсична речовина. Чадний газ, вуглекислий газ, оксиди азоту.

РОЗДІЛ 11: ТОКСИКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ.

11.1. Інформація про токсикологічні ефекти.

Токсичність компонентів

	<u>Реакційна суміш 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону (3:1)</u>
<u>Гостра токсичність</u> <u>- травний тракт:</u> <u>- дихальні шляхи:</u> <u>- гостра токсичність після нанесення на шкіру:</u>	<u>Дані недоступні</u> <u>LC50 (Щур): > 0,31 мг/л</u> <u>Час експозиції: 4 години</u> <u>Атмосфера дослідження: пил/туман</u> <u>Дані недоступні</u>
<u>Подразнення/роз'їдання шкіри:</u>	<u>Викликає опіки</u>
<u>Серйозне пошкодження очей/подразнення очей:</u>	<u>Спричиняє серйозне пошкодження очей.</u>
<u>Сенсибілізація дихальних шляхів та шкіри:</u>	<u>Цей продукт містить невелику кількість сенсибілізуючої речовини. Він може викликати алергічні реакції у чутливих людей.</u>
<u>Мутагенний вплив на статеві клітини:</u>	<u>На основі наявних даних, критерії класифікації для суміші не відповідають вимогам.</u>
<u>Канцерогенний ефект:</u>	<u>На основі наявних даних, критерії класифікації для суміші не відповідають вимогам.</u>
<u>Репродуктивна токсичність:</u>	<u>На основі наявних даних, критерії класифікації для суміші не відповідають вимогам.</u>
<u>Специфічна токсичність для органів-мішеней – одноразова експозиція:</u>	<u>На основі наявних даних, критерії класифікації для суміші не відповідають вимогам.</u>
<u>Специфічна токсичність для органів-мішеней – повторний вплив:</u>	<u>На основі наявних даних, критерії класифікації для суміші не відповідають вимогам.</u>



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ SUPER DEEP PENETRATING GROUND

Дата оновлення: 10/01/2023

Небезпека аспірації:

На основі наявних даних, критерії класифікації
для суміші не відповідають вимогам.

Інформація про ймовірні шляхи впливу:

Дані недоступні.

Симптоми, пов'язані з фізичними, хімічними та токсикологічними властивостями:

Дані недоступні.

Відкладені негайні та хронічні наслідки короткочасного та довготривалого впливу:

Дані недоступні.

Наслідки взаємодії:

Дані недоступні.

11.2. Інформація про інші загрози.

Властивості, що порушують роботу ендокринної системи:

Дані недоступні.

Інша інформація:

Дані недоступні.

РОЗДІЛ 12: ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ.

12.1. Токсичність.

На основі наявних даних продукт не класифіковано як шкідливий для водних організмів.

12.2. Стійкість та біорозкладність.

Дані недоступні.

12.3. Біоаккумулятивний потенціал.

Дані недоступні.

12.4. Рухливість у ґрунті.

Дані недоступні.

12.5. Результати оцінки PBT та vPvB.

Продукт не містить речовин, ідентифікованих як PBT/vPvB

12.6. Властивості, що порушують роботу ендокринної системи.

Дані недоступні.

12.7. Інші шкідливі наслідки.

Немає повідомлень про побічні ефекти або критичні небезпеки.



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ SUPER DEEP PENETRATING GROUND

Дата оновлення: 10/01/2023

РОЗДІЛ 13: МІРКУВАННЯ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ.

13.1. Методи утилізації відходів.

Закон від 14 грудня 2012 року про відходи (Збірник законів за 2013 рік, ст. 21) зі змінами та доповненнями

Закон від 13 червня 2013 року про управління упаковкою та відходами упаковки (Збірник законів 2013 року, поз. 888) Постанова від 27 вересня 2001 року про каталог відходів (Збірник законів 2001 року, № 112, поз. 1206)

Утилізація відходів.

Код відходів: 08 04 99

Інші відходи не зазначені.

Відходи виробництва повинні мати пріоритет для утилізації. Відходи, які не можуть бути утилізованими, слід утилізувати (піддати процесам біологічної, фізичної або хімічної трансформації; захоронити на полігонах). На полігонах слід захоронювати лише ті відходи, утилізація яких іншими способами неможлива з технологічних причин або невиправдана з екологічних чи економічних причин. Утилізація та видалення відходів повинні здійснюватися лише у спеціально відведених місцях на об'єктах або спорудах, що відповідають відповідним вимогам, відповідно до чинних норм. Слід запобігати скиданню відходів у стічні води.

Поводження із забрудненою упаковкою.

Код відходів: 15 01 02

Пластикова упаковка.

Вищезазначені коди стосуються використаної упаковки, яка була ретельно очищена від оригінального продукту, тобто з максимальною кількістю продукту, видаленою з упаковки фізичними або механічними засобами, залишаються лише залишки або забруднювачі, які неможливо видалити цими засобами.

Багаторазову упаковку слід використовувати повторно після очищення.

РОЗДІЛ 14: ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ.

14.1. Номер ООН.

Не застосовується.

14.2. Належна транспортна назва ООН.

Не застосовується.

14.3. Клас(и) небезпеки транспортування.

Не застосовується.

14.4. Група пакування.

Не застосовується.



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ SUPER DEEP PENETRATING GROUND

Дата оновлення: 10/01/2023

14.5. Небезпеки для довкілля.

Не застосовується.

14.6. Спеціальні запобіжні заходи для користувачів.

Не застосовується.

14.7. Транспортування насипом відповідно до Додатку II до MARPOL 73/78 та Кодексу IBC.

Не застосовується.

РОЗДІЛ 15: ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НОРМАТИВНИХ ПРАВИЛ.

15.1. Нормативні акти безпеки, охорони здоров'я та навколишнього середовища, що стосуються речовини та суміші.

- Регламент (ЄС) № 1907/2006 (REACH) зі змінами
- Регламент (ЄС) № 1272/2008 (CLP/GHS) зі змінами та доповненнями
- Закон від 25 лютого 2011 року про хімічні речовини та їх суміші (Законодавчий вісник № 63, поз. 322, зі змінами)

15.2. Оцінка хімічної безпеки.

Постачальник не проводив оцінку хімічної безпеки суміші.

РОЗДІЛ 16: ІНША ІНФОРМАЦІЯ.

Зміни

Зміни у всіх розділах.

Скорочення, що використовуються в документі

CLP - Регламент щодо класифікації, маркування та упаковки

INCI — система найменувань, спрямована на стандартизацію назв косметичних інгредієнтів. LC50 — летальна концентрація 50%

ЛД50 - летальна доза 50%

ГДК - найвища допустима концентрація

ГДК – найвища допустима миттєва концентрація

НДСП - найвища допустима стельова (порогова) концентрація

Номер CAS – числове позначення, присвоєне хімічній речовині Службою хімічних рефератів (CAS), що дозволяє ідентифікувати речовину.

Номер ЕС – номер, присвоєний хімічній речовині в Європейському переліку існуючих комерційних хімічних речовин (EINECS), або номер, присвоєний речовині в Європейському переліку зареєстрованих хімічних речовин (ELINCS), або номер у



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ SUPER DEEP PENETRATING GROUND

Дата оновлення: 10/01/2023

переліку хімічних речовин, наведених у публікації «Полімери, що більше не є полімерами».

PBT - стійкість, біоаккумуляція та токсичність.

REACH - Реєстрація, оцінка та авторизація хімічних речовин.

vPvB – висока стійкість, високий потенціал біоаккумуляції

Використана література та інші джерела даних

- паспорти безпеки, надані виробниками або дистриб'юторами, та
- онлайн-бази даних речовин та сумішей, що входять до складу суміші застосовні правила щодо речовин та сумішей.

Подразнення шкіри – подразнює шкіру.

Пошкодження очей. – Серйозне пошкодження очей.

Гостра токсичність для водного середовища – являє собою небезпеку для водного середовища (гостра).

Хронічна водна інфекція – становить небезпеку для водного середовища (хронічна інфекція).

Гостра токсичність – Гостра токсичність

Skin Sens. – Сенсibilізація шкіри.

Повний текст класифікації, не наведений у пунктах 2.2 та 3.2:

Подразнення шкіри – подразнює шкіру.

Подразнення шкіри. - Подразнює шкіру.

Пошкодження очей. – Серйозне пошкодження очей.

Подразнення очей. - Подразнює очі.

Гостра токсичність для водного середовища – являє собою небезпеку для водного середовища (гостра).

Хронічна водна інфекція – становить небезпеку для водного середовища (хронічна інфекція).

Гостра токсичність – Гостра токсичність

Skin Sens. – Сенсibilізація шкіри.

H301 – Токсично при ковтанні.

H302 – Шкідливий при ковтанні.

H310 – Смертельно при контакті зі шкірою.

H314 – Спричиняє сильні опіки шкіри та пошкодження очей.

H315 – Спричиняє подразнення шкіри.

H317 – Може спричинити алергічну реакцію шкіри.

H318 – Спричиняє серйозне пошкодження очей.

H319 – Спричиняє серйозне подразнення очей.

H330 – Смертельно при вдиханні.

H400 – Дуже токсичний для водних організмів.

H410 – Дуже токсичний для водних організмів з довготривалими наслідками.

H411 – Токсично для водних організмів з довготривалими наслідками.



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ SUPER DEEP PENETRATING GROUND

Дата оновлення: 10/01/2023

EUH071 – Спричиняє роз'їдання дихальних шляхів.

Навчання

- Роботодавець зобов'язаний інформувати всіх працівників, які контактують із сумішшю, про небезпеки та засоби індивідуального захисту, зазначені в цьому паспорті безпеки.
- Дистриб'ютор зобов'язаний надати одержувачу суміші інформацію, що міститься в цьому паспорті безпеки.

Цей паспорт безпеки був підготовлений та призначений виключно для цього продукту. Він не є специфікацією та не може вважатися гарантією його якості чи відповідності вимогам замовника в окремих випадках застосування. Його метою є надання рекомендацій щодо безпечного поводження (безпека праці та захист навколишнього середовища), транспортування та зберігання суміші. Якщо умови використання знаходяться поза контролем виробника, користувач несе відповідальність за безпечне використання продукту. Дані, що містяться в цьому паспорті безпеки, базуються на наших сучасних знаннях та чинних законодавчих нормах. Користувачі повинні забезпечити дотримання ними власних національних норм та/або норм, чинних у їхніх країнах.